

Matière : laiton matricé, livrés avec joint monté + tamis inox

Désignation		Référence		
<p>Raccord express fileté</p>  <p>(pochette de 10) <b>avec grille</b></p>	Filetage			
	1/4"	EXPM 14		
	3/8"	EXPM 38		
	1/2"	EXPM 12		
	3/4"	EXPM 34		
	1"	EXPM 10		
	1"1/4"	EXPM 114		
<p>Raccord express taraudé</p>  <p>(pochette de 10) <b>avec grille</b></p>	Taraudage			
	1/4"	EXPF 14		
	3/8"	EXPF 38		
	1/2"	EXPF 12		
	3/4"	EXPF 34		
	1"	EXPF 10		
	1"1/4"	EXPF 114		
<p>Raccord express cannelé pour tuyau</p>  <p>(pochette de 10) <b>avec grille</b></p>	Ø Int. tuyau			
	7	EXPC 07		
	8	EXPC 08		
	9	EXPC 09		
	10	EXPC 10		
	11	EXPC 11		
	13	EXPC 13		
	16	EXPC 16		
	19	EXPC 19		
	22	EXPC 22		
	25	EXPC 25		
	<p>Collier de serrage de sécurité pour raccord express en acier galvanisé</p>  <p>(pochette de 10)</p>	Capacité de serrage		
		16 à 18	CSS 17	
19 à 21		CSS 20		
22 à 24		CSS 23		
25 à 27		CSS 26		
28 à 30		CSS 29		
31 à 33		CSS 32		
34 à 36		CSS 36		
37 à 39		CSS 38		
<p>Bouchon obturateur pour raccord express</p>  <p>(pochette de 10) <b>avec grille</b></p>			BEXP	
<p>Joint pour raccord express</p>  <p>(pochette de 10)</p>	Nitrile	noir	JNEXP	
	Néoprène	rouge	JREXP	
<p>Grille tamis express</p>  <p>(pochette de 10)</p>			GTE	